

Osuszacz budowlany

Mocne strony

- Łatwy w transporcie z uchwytem i kółkami.
- Czujnik poziomu wody i bezpieczeństwa.
- Timer 24 godz.
- Ergonomiczny interfejs.
- Automatyczne odszranianie.
- Filtr możliwy do umycia.
- Zastosowanie : piwnice, puste przestrzenie, kłęski żywiolowe (powodzie).



Wykonanie

- Gotowy do użycia.
- Przewód długości 2 m z uziemieniem.

Standardowe wyposażenie

- Obudowa z lakierowanej stali w kolorze żółtym i czarnym.
- Kompresor.
- Filtr możliwy do umycia na wejściu powietrza.
- Regulowana przepustnica powietrza nawiewanego (tylko DMI80).
- Czujnik poziomu wody i zabezpieczenie pełnego zbiornika (zatrzymanie maszyny).
- Zbiornik na wodę (tylko DMI50).
- Króciec do ciągłego odprowadzania skondensowanej wody \varnothing 12 mm.
- Rurka odprowadzająca kondensat \varnothing 12 mm długość 1 m.

Kod	Poje- mność	Poj. kondensatu w 30 °C 80 % HR	Prze- plyw pow.	Moc	Poj. zbiornika
	m ³ (m ²)	l/dobę	m ³ /h	W	l
DMI50	300 (120)	50	350	700	7
DMI80	400 (160)	80	400	1 000	-

